



# Tradition Plus 0,43

## Date tehnice produs



### Pantă de montaj

|              |     |
|--------------|-----|
| Pantă minimă | 8°  |
| Pantă maximă | 90° |

### Dimensiuni

|  |   |
|--|---|
| Dimensiunea efectivă a modulului (l x L) | 1324 mm x 410 mm  |
| Dimensiunea utilă a modulului (l x L)    | 1260 mm x 369 mm<br>(7 țigle/modul, 180 mm lățime țigă)   |
| Acoperire                                | 0,465 m <sup>2</sup> /modul (2,15 module/m <sup>2</sup> ) |
| Grosime suport o țel                     | 0,43 mm   |
| Tip protecție oțel                       | ZnMg 250 g/m <sup>2</sup>                                 |

### Greutate

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Greutate/modul          | 3,1 kg |
| Greutate/m <sup>2</sup> | 6,7 kg |

### Fixare

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Tip elemente de fixare   | Recomandate sunt elemente de fixare AeroDek |
| Număr elemente de fixare | 4/modul (10/m <sup>2</sup> )                |

### Suport rigle de lemn

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Distanța între riglele suport     | 369 mm                                 |
| Distanța între contrasipci (max.) | Grosime min. rigle suport (recomandat) |
| 600mm                             | 50 mm x 25 mm (h x l)                  |
| 900mm                             | 50 mm x 50 mm (h x l)                  |
| 1200mm                            | 50 mm x 50 mm (h x l)                  |

### Montaj

|                                |
|--------------------------------|
| Consultați ghidul de instalare |
|--------------------------------|


### Rezistență în condiții atmosferice

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Încărcare maximă cu zăpadă   | Până la 1400 kg/m <sup>2</sup> |
| Rezistență la expunere UV  | Colourfast                     |
| Etanșeitate până la:   | Pantă de 8°                    |
| Nivel de zgomot (măsurat la suprafața sub acțiunea ploii torențiale) | Li = 65 dB                     |

### Ambalare

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Module pe palet | 320 module |
|-----------------|------------|

## Stratificare



|  |                                 |
|--|---------------------------------|
|  | Lac transparent de protecție    |
|  | Granule de piatră naturală      |
|  | Rășină acrilică                 |
|  | Primer poliuretanic             |
|  | Strat ZnMg 250 g/m <sup>2</sup> |
|  | Suport Oțel                     |
|  | Strat ZnMg 250 g/m <sup>2</sup> |
|  | Primer epoxidic                 |

## Culori



Roșu Terracotta 02

Teak 03



Verde 04

Provence 10



Roșu Antic 13

Gri Antic 21



Negru 17